

DIVISÓRIA SANFONADA ACÚSTICA DURASOUND

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Descrição do produto:

Divisória Sanfonada Acústica composta de painéis interligados por perfil de PVC, acionamento manual ou motorizado através de trilho preso ao teto. Estes painéis interligados compõem as duas faces divisórias que tem em seu interior um conjunto de materiais flexíveis acústicos.

Painel:

O painel é composto de chapa de alumínio.

Internamente o conjunto das duas faces compostas pelos painéis recebe uma manta acústica flexível que acompanha o desenvolvimento de abrir e fechar da divisória. Entre o piso e os painéis de alumínio existe um complemento em PVC flexível que completa a atenuação acústica entre os ambientes.

Acabamento do painel em pintura eletrostática.

União dos painéis:

Os painéis são unidos por encaixe em perfis extrudados de PVC ou alumínio.

Fixação dos painéis no sentido vertical:

Pinos em alumínio rebitados aos painéis de alumínio com roldanas de nylon para deslizamento no trilho.

Numero de pontos dos painéis presos no trilho:

Cada painel que compões a Divisória Sanfonada Durasound é presa ao trilho através da roldana de nylon.

Fixação da divisória:

- No teto, através da fixação do trilho diretamente na laje ou ainda atirantado através de estrutura em aço de forma e ficar afastado da laje e faceado ao forro.

Peso do painel: 20 kg/m²

Trilho:

Em alumínio de pista dupla com roldanas em nylon.